

系統

2液ウレタン塗料用のシンナーシリーズ

特徴

- 1) 蒸発速度・溶解力を系統的にシリーズを設定しました。
特に工業ラインの大型被塗物を対象に蒸発速度の遅いシリーズ揃えで適応範囲を広げました。
- 2) 各種塗装機・静电塗装に適用可能です。

適用塗料

2液ウレタン塗料各種
SR1000・2000・3000・4000等SRシリーズ MFコート100・300・600等MFコートシリーズ レタン2000・4000 レタンPG60・80 レタンエコトップ ソフレックスシリーズ 各種 レタンサフェーサー・レタン下地シリーズ

ブース温度とシンナー使用区分の目安

207	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> — リッド色エアレス塗装 ⋯⋯⋯ メタリック色エアスプレー手吹 </div>			
206				
205				
204				
203				
202				
201				
	10以下	10~20	20~30	30~40

ブース・塗料温度(°C)

危険物区分

- カンペ ウレタンシンナー-201・・・第4類第1石油類
- カンペ ウレタンシンナー-202・・・第4類第1石油類
- カンペ ウレタンシンナー-203・・・第4類第1石油類
- カンペ ウレタンシンナー-204・・・第4類第2石油類
- カンペ ウレタンシンナー-205・・・第4類第2石油類
- カンペ ウレタンシンナー-206・・・第4類第2石油類
- カンペ ウレタンシンナー-207・・・第4類第2石油類
- カンペ ウレタンシンナー-220・・・第4類第2石油類

TX不含有シンナーについては
弊社営業員にご相談下さい。
注) 220はリターダ-的
にご使用下さい

注) 詳細な安全情報は、SDSをご請求下さい。

